


A6HF

小型・表面安装DIP开关

**作业效率高、在以往的薄型
(1.55mm) 中增加了高度2.3mm型**

- 采用镀金双接点，确保出色的可靠性。
- 备有适用于自动贴装的压花带包装规格
(同时备有小包装规格)。
- 采用了具有良好耐热性的材料，保持了高耐热性。
(回流焊接峰值温度260℃)

符合RoHS



■订货信息

A
6
H
F

类型(接杆的颜色)		滑动型(白)			
极数	固定杆装 包装单位	固定杆装	压花带装		小包装 (500个单位)
2	125	A6HF-2102	A6HF-2102-P		A6HF-2102-PM
4	70	A6HF-4102	A6HF-4102-P		A6HF-4102-PM
6	50	A6HF-6102	A6HF-6102-P		A6HF-6102-PM
8	40	A6HF-8102	A6HF-8102-P		A6HF-8102-PM
10	30	A6HF-0102	A6HF-0102-P		A6HF-0102-PM


注:本品带密封带。关于无密封带型,请向本公司咨询。

■额定值/性能

额定值	DC24V 25mA, DC3.5V 10μA (最小电流)
使用环境温度	-30~+85°C 60%RH以下(无结冰、无凝露)
使用环境湿度	35%~95%RH (+5~+35°C)
绝缘电阻	100MΩ以上 (DC100V)
接触电阻	200mΩ以下 (初始值)
耐电压	端子间AC300V 1min
振动	误动作: 10~55Hz 双振幅1.5mm
冲击	误动作: 490m/s ² 以上
寿命	电气: 1,000次以上
操作力	0.29~4.9N
重量	0.08g (2极) 0.13g (4极) 0.19g (6极) 0.25g (8极) 0.3g (10极)




■安装

内部连接图 (TOP VIEW)



A-228

OMRON





A6HF

半间距拨动开关

■ 外形尺寸 (单位: mm)

● 标准型

A6HF-□102



极数	型号	A
2	A6HF-2102	3.67
4	A6HF-4102	6.21
6	A6HF-6102	8.75
8	A6HF-8102	11.29
10	A6HF-0102	13.83

注: 除非另有规定, 否则所有的外形尺寸均采用±0.4mm公差。



A
6
H
F

■ 请正确使用

★ 「共通注意事项」请参见相关页。



www.BDTIC.com/OMRON



OMRON

A-229

