



QHO-1



QHO-2



外形尺寸(mm)

規格	$L \pm 1$	$L1 \pm 1$	$\varnothing D \pm 1$	$\varnothing d \pm 0.05$	備注
QHO4W	40	30	8	0.8	引出綫可根據客戶的要求 特別定做
QHO5W	45	30	8	0.8	
QHO7W	50	30	9	0.8	
QHO9W	60	30	9	0.8	
QHO11W	65	30	9	0.8	
QHO17W	75	30	9	0.8	

同功率的QHO-1型和QHO-2型僅引出綫方式不同, 電阻體本身相同。

性 能

阻值範圍	1Ω~56KΩ
阻值精度	J(±5%) K(±10%)
溫度系數	<20Ω: ±400ppm/°C, ≥20Ω: ±350ppm/°C
短時間過負荷	R/R ≤ ±(5%+0.05Ω), 無可見機械損傷
端子強度	無可見機械損傷
耐焊接熱	R/R ≤ ±(1%+0.05Ω), 無可見機械損傷
可焊性	Min. 95% coverage
溫度循環	R/R ≤ ±(2%+0.05Ω), 無可見機械損傷
恆定濕熱	R/R ≤ ±(5%+0.05Ω), 無可見機械損傷
負載壽命	R/R ≤ ±5%, 無可見機械損傷